

TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV PIEŠŤANY, š.p., KRAJINSKA CESTA 2929/9,
921 01 PIEŠŤANY, REPUBLIKA SLOVAČKA

Logo: TSU

IAF

SNAS Reg.No.009/P-018

EC- SERTIFIKAT O USAGLAŠENOSTI

1299- CPD-0080

U skladu sa Direktivom 89/106/EEC Saveta Evropske Zajednice od 21. decembra 1988 na temu neusaglašenosti zakona, propisa i administrativnih odredbi Zemalja članica , u vezi sa konstrukcijom proizvoda (Direktiva o građevinskim proizvodima - CPD), dopunjena Direktivom 93/68/EEC Saveta Evropske Zajednice datiranom 22. jul 1993, navedeno je da je građevinski proizvod

Pillar Fire Hydrant, DN 80, PN 16

Pillar Fire Hydrant, DN 100, PN 16

Pillar Fire Hydrant, DN 150, PN 16

(Stubni požarni hidrant)

(specifikacija je navedena na poledini ove strane)

namenjen za instaliranje u spoljašnje vodovodne cevi za snabdevanje vodom za gašenje požara. Hidrant bi mogao biti upotrebljen za vodu propisanu za ljudsku upotrebu pod uslovom da se korišćeni materijali, uključujući maziva, koja dolaze u kontakt sa vodom za ljudsku upotrebu, saobraze sa Nacionalnim propisima u zemlji u kojoj se upotrebljavaju,

plasiran na tržište od strane proizvođača

TECOOP-ENG d.o.o.

26000 Pančevo, Savska 12-14, Srbija

i proizveden u fabrici

TECOOP-ENG d.o.o.

26000 Pančevo, Jug Bogdanova 5, Srbija

podnet je od strane proizvođača na fabričku kontrolu proizvoda i na dalje testiranje uzoraka uzetih u fabrici u skladu sa propisanim planom za testiranje , a da je objavljeni organ Br. 1299- TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV PIEŠŤANY- obavio početno testiranje tipa za relevantne karakteristike proizvoda, početnu inspekciju fabrike i fabričke kontrole proizvoda i izvodi stalni nadzor, ocenu i odobravanje fabričke kontrole proizvoda.

Ovaj sertifikat potvrđuje da su sve odredbe koje se tiču atestiranja usaglašenosti i performansi opisanih u Aneksu ZA standarda



(prevod br. 271/2017)

Ljiljana Aleksić



EN 14384: 2005

bile primenjene i da proizvod ispunjava sve propisane zahteve.

Ovaj sertifikat je prvi put izdat 30. marta 2012. i ostaje validan sve dok se uslovi postavljeni u usklađenoj tehničkoj specifikaciji u referenci ili proizvodni uslovi u fabrici ili sam FPC ne modifikuju značajno.

Pečat: TSU

Ing. Anna Ondrašikova-potpisana
Direktor Odeljenja za ocenu usaglašenosti proizvoda

PIEŠTANY, 30. mart 2012

Strana 2.

Karakteristike konstrukcije proizvoda

1. Operativna pouzdanost
 - konstrukcija- klauzule: 4.2; 4.3; 4.4; 4.5*; 4.7**; 4.11*; 4.14; 4.15*; 4.17*
 - pritisci-klauzula: 4.6
 - pravac zatvaranja-klauzula: 4.8
 - broj obrta za otvaranje-klauzula: 4.9
 - otpornost hidranta na radno opterećenje-klauzula: 4.10
 - hidraulična karakteristika-klauzula: 4.20
2. Dimenzije priključka-klauzule: 4.12; 4.13*
3. Trajanje operativne pouzdanosti protiv korozije-klauzula: 4.16
4. Trajanje operativne pouzdanosti, izdržljivost -klauzula: 4. 6.4

Karakteristike označene sa * će biti usaglašene sa izričitim zahtevima primenljivim u zemlji gde se proizvod upotrebljava ili gde je njihov projekat odobren u zemlji upotrebe.
** se odnosi samo na hidrante sa sistemom za lomljenje

Specifikacija:

Pillar Fire Hydrant, DN 80, PN 16 , bez sistema za lomljenje

Tip

NH11 A3 sa izolacionim ventilom i sa drenažom

NH11 B3 sa izolacionim ventilom i bez drenaže

NH12 A3 bez izolacionog ventila i sa drenažom

NH12 B3 bez izolacionog ventila i bez drenaže



Ljiljana Aleksić

Pillar Fire Hydrant, DN 80, PN 16 , sa sistemom za lomljenje

Tip

LNH11 C3 sa izolacionim ventilom i sa drenažom

LNH11 D3 sa izolacionim ventilom i bez drenaže

LNH12 C3 bez izolacionog ventila i sa drenažom

LNH12 D3 bez izolacionog ventila i bez drenaže

Pillar Fire Hydrant, DN 100, PN 16 , bez sistema za lomljenje

Tip

NH21 A5 sa izolacionim ventilom i sa drenažom

NH21 B5 sa izolacionim ventilom i bez drenaže

NH22 A5 bez izolacionog ventila i sa drenažom

NH22 B5 bez izolacionog ventila i bez drenaže

Pillar Fire Hydrant, DN 100, PN 16 , sa sistemom za lomljenje

Tip

LNH 21 C5 sa izolacionim ventilom i sa drenažom

LNH 21 D5 sa izolacionim ventilom i bez drenaže

LNH 22 C5 bez izolacionog ventila i sa drenažom

LNH 22 D5 bez izolacionog ventila i bez drenaže

Pillar Fire Hydrant, DN 150, PN 16 , bez sistema za lomljenje

Tip

NH31 A7 sa izolacionim ventilom i sa drenažom

NH31 B7 sa izolacionim ventilom i bez drenaže

NH32 A7 bez izolacionog ventila i sa drenažom

NH32 B7 bez izolacionog ventila i bez drenaže

Pečat: TSU

Ing. Anna Ondrašikova-potpisana

.....kraj prevoda.....

PREVOD POD ZAKLETVOM

Ovim se potvrđuje da je gore navedeni prevod korektan
prevod sa originalnog dokumenta napisanog na engleskom jeziku.

Prevod broj: 65/2013

Ljiljana Aleksić-Stalni zakleti sudski tumač za engleski jezik
Imenovana za sudskog tumača Odlukom Ministarstva pravde, Beograd
Br.740-06-1416/2000 -04, dana 1.11.2000.

Pančevo, Republika Srbija

Datum: 18.02. 2013.



Ljiljana Aleksić